webermur stuko

Stucco di finitura

Descrizione

webermurstuko è uno stucco di finitura a granulometria molto fine.

Vantaggi

- Facile da preparare e applicare
- Estremamente bianco
- Adatto esclusivamente per uso interno

Campo di applicazione

webermurstuko viene utilizzato per la lisciatura di pareti e soffitti in ambienti interni, asciutti e privi di umidità. È idoneo per l'applicazione su supporti lisci quali calcestruzzo e intonaco fine, ed è particolarmente adatto per pannelli in cartongesso.
Il risultato finale delle pareti e dei soffitti sarà una superficie estremamente bianca e perfettamente liscia.

Preparazione del supporto

La temperatura dell'aria e del supporto durante l'applicazione e l'essiccazione deve essere superiore a 5°C e inferiore a 30°C.
Il supporto sul quale verrà applicato lo stucco deve essere solido, livellato, asciutto e pulito.
Nel caso di supporti esistenti o deteriorati, si raccomanda di pretrattare la superficie con un primer/fissativo idoneo.

Istruzioni per l'applicazione

La miscelazione del prodotto deve essere effettuata in un contenitore pulito.
Al contenuto del sacco da 15 kg è necessario aggiungere 6,5–7 litri d'acqua, mescolando con un miscelatore elettrico a basso numero di giri fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Il tempo ottimale di miscelazione non deve superare i 3 minuti.
L'impasto preparato deve essere applicato entro 1 ora mediante frattazzo metallico, in uno o due strati con uno spessore massimo di 1,5–2 mm per strato.
Per l'applicazione del secondo strato, si raccomanda di attendere che il primo abbia raggiunto un adeguato grado di asciugatura e la necessaria consistenza per sostenere lo strato successivo.
Dopo la completa essiccazione del materiale, ossia 24 ore dopo l'applicazione dell'ultimo strato, se necessario la superficie trattata può essere levigata con carta abrasiva fine, al fine di ottenere un aspetto più uniforme e perfettamente liscio.

Consumo

1 kg/m² in due strati.

Imballaggio

15 kg / sacco
1200 kg / pallet

Colore

Bianco

Attrezzi

Miscelazione: miscelatore elettrico
Applicazione: frattazzo metallico

Conservazione

12 mesi dalla data di produzione, se conservato su pallet, in luogo asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici.
Proteggere dall'umidità.

***Nota:Tutti i parametri sopra indicati si riferiscono a condizioni climatiche standard, con una temperatura di 20°C e un'umidità relativa fino al 65%. Qualora le condizioni atmosferiche differiscano da quelle sopra indicate, è necessario adeguare opportunamente le modalità di applicazione. Weber garantisce che la qualità dei prodotti forniti è conforme a tutte le norme e agli standard di produzione vigenti. L'azienda non è responsabile per eventuali errori nell'applicazione del materiale, per l'utilizzo del prodotto per scopi non raccomandati nella relativa descrizione tecnica, né per applicazioni effettuate in condizioni climatiche non conformi alle specifiche indicate. Weber raccomanda di eseguire una prova preliminare su una superficie campione prima di iniziare i lavori. Eventuali reclami saranno accettati esclusivamente in relazione alla qualità del prodotto, a condizione che esso sia stato conservato, preparato e applicato secondo le istruzioni fornite. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sulle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Construction Products Albania non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio delle informazioni qui riportate e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.*